



Putzmeister

Преимущества

- Экономия топлива до 15 % за счет оптимизированной компрессорной установки
- Уровень шума снижен до 2 дБ
- Гидравлический привод обеспечивает более эффективную работу
- Продуманная конструкция скрепера экономит время наполнения смесителя
- Удобная в работе панель управления
- Встроенный ящик для инструментов: Требуемые инструменты всегда под рукой



- Шасси с автоматической регулировкой тормозного усилия
- Оптимальные периоды технического и сервисного обслуживания
Прочная конструкция обеспечивает высокую стоимость при перепродаже
- Сделано в Германии

Mixokret M 740 – надежный и мощный



Mixokret M 740 оснащен мощным приводом, который экономит топливо и обеспечивает более экономичную и безотказную производительность насоса. В результате – равномерный поток материала и меньше биение в шлангах.

Высокая мощность в широком диапазоне обеспечивает максимальный комфорт при работе. Долговечность и надежность во всех деталях обеспечивают оптимальную эксплуатационную готовность вашей техники.

Сделано в Германии: Практически все основные и приводные компоненты, такие как двигатель и компрессор нашего Mixokret M 740, разрабатываются и производятся в Германии.

Ваш компетентный дилер Putzmeister будет рад проконсультировать вас по техническим аспектам и вопросам о применении.

Полусухая стяжка
пола

- Цементная стяжка
- Стяжка на основе сульфата кальция (ангидрита)
- Стяжка на основе оксида магния





Большая мощность: Экономия топлива и низкий износ благодаря автоматической регулировке оборотов двигателя



Высокая стоимость перепродажи благодаря надежности и немецкому качеству



Система отвода воздуха с инновационной конструкцией и дополнительным вытяжным воздуховодом улучшает условия труда для оператора.

Технические данные

	M 760 DH	M 760 DHB	M 760 DHBS
Смесительный барабан	260 л, 200 л полезной емкости		
Расстояние подачи*	4 м³/ч	4,8 м³/ч	5 м³/ч
Давление подачи	8 бар	8 бар	8 бар
Расстояние подачи**	200 м по горизонтали / 150 м по вертикали (50 этажей)		
Компрессор	5,0 м³/мин; давление отсечки 8 бар		
Двигатель	4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz, 46 кВт при 2600 об/мин (не поставляется в страны ЕС)		
Масса (с полной заправкой топливом)	1720 кг	1826 кг	1900 кг
Емкость смесительного бака	60 л	60 л	60 л
Длина	4780 мм	5075 мм	5075 мм
Ширина	1480 мм	1480 мм	1480 мм
Высота	1520 мм	2431 мм	2431 мм
Высота заполнения	820 мм	400 мм	400 мм
Максимальный размер фракции	16 мм	16 мм	16 мм
Шасси	с автоматической регулировкой тормозного усилия, разрешенная скорость до 80 км/ч		
Особая функция	Базовая версия	с гидравлическим загрузочным устройством	с гидравлическим устройством загрузки и скрепером

* Указана номинальная скорость подачи, фактическое значение зависит от давления насоса.

** Данные основаны на опыте и зависят от используемых материалов.

Оборудование

Автоматическая регулировка тормозного усилия	■
Тягово-сцепное устройство	■
Централизованная система смазки	■
Гаситель	■
Насос для системы смазки	■
Руководство по эксплуатации и список запасных частей	■
Шприц для смазки	■
Подъемная проушина	■
Манометр в панели управления	■
Встроенный ящик для инструментов на 40 л	■
Рабочее освещение	■
Возможность для модернизации: скорость движения до 100 км/ч	□
Очиститель высокого давления	□
Кронштейн осветительный 24 В	□
Система определения местоположения	□
Таймер приготовления раствора	□
Защитная крышка загрузочного устройства	□
Специальная окраска кожуха в цвета RAL / нанесение маркировки заказчика	□
Опоры	□
Тягово-сцепное устройство для грузовиков	□
Защитные пластины на крышке	□
Износостойкие торцевые пластины	□
Боковые защитные пластины повышенной прочности	□
Защитные пластины из композита	□

□ По отдельному заказу ■ Стандарт

Компания Putzmeister Rus

Уржумская ул., 4, стр. 31 · 129343, Москва

Тел.: +7 495 775 2237 · 8 800 707 1958

Эл. почта: info@putzmeister.ru

Веб-сайт: www.putzmeister.ru

